

SL15L3/SL20L3 鋰電池電動拖板車



額定載荷: 1.5T/2.0T

標配磷酸鐵鋰電池 安全更有保障



電池規格
24V40A / 48V30A

SL15L3 / SL20L3 鋰電池電動拖板車			
		SL15L3	SL20L3
特 性	驅動方式	電動	電動
	操作方式	步行	步行
	載重 Q (t)	1.5	2.0
	載荷中心 c (mm)	600	600
	前懸距 x (mm)	944	944
	軸距 y (mm)	1243	1243
	重量	自重 (不含電池) kg	142
輪 子	輪胎材質	聚氨酯	聚氨酯
	驅動輪尺寸 $\Phi \times w$ (mm)	$\Phi 210 \times 70$	$\Phi 210 \times 70$
	承載輪尺寸 $\Phi \times w$ (mm)	$\Phi 80 \times 60$	$\Phi 80 \times 60$
	車輪數量 前輪/後輪 (x=驅動輪)	1x/4	1x/4
	輪距/承載端 b_{11} (mm)	400/535	400/535
尺 寸	提升高度 h_3 (mm)	200	200
	操作位置手柄杆最小/最大高度 h_{14} (mm)	740/1160	740/1160
	貨叉最低高度 h_{13} (mm)	85	85
	整車長度 l_1 (mm)	1603	1603
	車體長度 l_2 (mm)	453	453
	整車寬度 b_1/b_2 (mm)	550/685	550/685
	貨叉尺寸 $s/e/l$ (mm)	50/150/1150	50/150/1150
	貨叉外寬 b_5 (mm)	550/685	550/685
	軸距中心處離地間隙 m_2 (mm)	35	35
	轉彎半徑 w_a (mm)	1398	1398
	行走速度 滿載/空載 (km/h)	4.2/4.5	4.2/4.5
	最大爬坡度滿載/空載 (%)	5/10	5/10
	性 能	制動類型	電磁制動
驅動電機功率 (kw)		0.75	0.75
起升電機功率 (kw)		0.8	0.8
電 機	蓄電池電壓/容量 (V/Ah)	24/40	48/30
	蓄電池重量 (kg \pm 5%)	10.2	13.2
	驅動控制類型	直流速度控制	直流速度控制
	噪音水平 (db(A))	≤ 70	≤ 70
其 他	轉向類型	機械轉向	機械轉向